



Automatisch toevoersysteem

Model ORN6/ORN8

Appel

In combinatie met de PL6 of PL8 schilmachine voor appels wordt er met dit toevoersysteem een volledig automatische appel-verwerkingslijn gerealiseerd. De appels worden opgevangen in een watertank. Vanuit deze tank worden de appels naar een oriëntatietafel geleid. Op deze oriëntatietafel worden de appels met de steel of de bloem omhoog gepositioneerd en automatisch verder getransporteerd naar de schilmachine.

De elektrische kast van het toevoersysteem is gekoppeld aan de elektrische kast van de aangesloten schiller voor de synchronisatie van de mechanismen.

De machine staat op rails voor gemakkelijke toegang tot de schiller bij onderhoud.



MERK



We have the expertise

www.murre.nl | +31(0)113-503080



Automatisch toevoersysteem

Model ORN6/ORN8

Appel

SPECIFICATIES

	ORN6	ORN8
CAPACITEIT	60 stuks p/min	80 stuks p/min
AFMETINGEN (LXBXH)	3500 x 1400 x 2300 mm	3500 x 1800 x 2300 mm
GEWICHT	1250 kg	1500 kg
VERMOGEN	4.1 kW	4.1 kW
LUCHTDRIK/VERBRUIK	5 bar / 52 l/min	5 bar / 52 l/min
WATERDRIK/VERBRUIK	-	-
WATERTANK CAPACITEIT	1100 l	1100 l



We have the expertise